

ITENS DE SÉRIE:

Acendedor de cigarros
 Acionamento interno para abertura de tanque e de porta-malas
 Airbag motorista e passageiro dianteiro
 Ajuste de altura do volante
 Ajuste do banco do motorista (4 posições)
 Alarme antifurto
 Alça de segurança no teto para todos os passageiros
 Antena de teto
 Ar-condicionado
 Aviso sonoro do cinto de segurança desatado
 Apoio de cabeça nos bancos dianteiros e traseiros
 Bancos traseiros rebatíveis
 Barras de proteção impacto lateral
 Brake light
 Carroceria com zona de deformação programada
 CD player MP3 com entrada USB e rádio AM/FM (4 alto-falantes)
 Cintos de segurança dianteiros 3 pontos com pré-tensionador
 Cintos de segurança traseiros laterais 3 pontos e central 2 pontos
 Cinzeiro dianteiro
 Coluna de direção colapsável
 Direção hidráulica
 Desembaçador traseiro
 Farol com regulagem de altura
 Freios ABS com EBD
 Imobilizador
 Indicador de consumo instantâneo
 Luz de aviso de porta aberta, baixo nível de combustível e cinto de segurança desatado
 Luz de leitura dianteira
 Luz de neblina traseira
 Painel digital
 Para-choque com sistema de absorção de impacto programado
 Para-choques na cor do veículo
 Porta-copo dianteiro
 Porta-mapas nas portas dianteiras
 Porta-objetos abaixo da coluna de direção
 Porta-revista no encosto dos bancos dianteiros
 Relógio digital
 Rodas de liga leve
 Trava de prevenção e proteção para abertura dos vidros traseiros
 Travamento das portas à distância
 Vidros, travas e espelhos retrovisores com acionamento elétrico

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MOTOR

Código de Motor	SQR473F	
Motor	1.3L ACTECO Flexfuel	
Tipo	4 Cilindros em Linha DOHC	
Sistema de Injeção	MPFI	
Código de Transmissão	QR512	
Transmissão	Mecânica de 5 Velocidades	
Cilindradas (cm³)	1297	
Taxa de Compressão	10.8:1	
Diâmetro x Curso (mm)	73 x 77.5	
Potência Máxima (cv/rpm)	Gasolina: 90/5.600	Etanol: 91/5.600
Potência Máxima (Kw/rpm)	Gasolina: 66,2/5.600	Etanol: 66,9/5.600
Torque (Kgfm/rpm)	Gasolina: 13/4.600	Etanol: 13/4.600
Torque (Nm/rpm)	Gasolina: 128/4.600	Etanol: 129/4.600
Tração	Dianteira	

SUSPENSÃO E FREIOS

Suspensão Dianteira	Independente tipo McPherson, molas espirais, amortecedores pressurizados e barra estabilizadora.
Suspensão Traseira	Eixo rígido com braços arrastados, molas espirais, amortecedores pressurizados e barra tensora lateral.
Freio Dianteiro	Disco
Freio Traseiro	Tambor

PESOS

Peso Bruto Total (Kg)	1.403
Em Ordem de Marcha (Kg)	1.028

DIMENSÕES

Comprimento (mm)	3.601
Largura (mm)	1.587
Altura (mm)	1.527
Entre-eixos (mm)	2.330
Número de Portas	5
Assentos	5
Aceleração de 0 a 100Km/h (s)	16
Velocidade Máxima (Km/h)	150

CAPACIDADES

Capacidade Tanque Combustível (L)	43
Capacidade de Carga (L)	160

RODAS

Rodas (Diâmetro)	14" - Liga leve
Pneus	175/60



Fotos meramente ilustrativas. Dados técnicos sujeitos a alterações, sem o prévio aviso. Alguns equipamentos e especificações mostrados nas fotos são opcionais ou não correspondem às versões disponíveis no Brasil. Consulte a disponibilidade dos acessórios originais, a disponibilidade das cores dos veículos poderão variar de acordo com as regiões e mercados. Imagens meramente ilustrativas. Todos os veículos da Chery oferecem três anos de garantia. Para mantê-la vigente, as normas do Manual de Garantia e Controle de Revisões, que acompanha o veículo, precisam ser respeitadas. Revisões periódicas devem ser realizadas obrigatoriamente após 2.5, 10, 20, 30, 40, 50 e 60 mil quilômetros rodados em uma das concessionárias da Rede Chery.

Ficha Técnica S-18 • Marketing Chery Brasil • Janeiro.2012

www.cherybrasil.com.br | 0800 77 24379
 RESPEITE A SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

